

Doppel-Prismenpaare

- Genauigkeit 0,01 mm
- Stahl gehärtet
- mit Spannbügel
- Lieferung paarweise

Twin-prismatic pairs

- accuracy 0,01 mm
- steel hardened
- with spring clip
- delivered in pairs

mm	∅ mm	No.
40x35x35	25	580-30
70x45x41	40	580-31
70x63x44	40	580-32



580-30

Doppel-Prismenpaare in Präzisionsausführung

- Genauigkeit 0,004 mm
- Stahl gehärtet
- mit Spannbügel
- Lieferung paarweise

Twin-prismatic pairs in precisions version

- accuracy 0,004 mm
- steel hardened
- with spring clip
- delivered in pairs

mm	∅ mm	No.
50x40x40	5-30	580-34
75x55x55	5-50	580-35
100x75x75	7-70	580-36



580-34

Doppel-Prismenpaare „rostfrei“ in Präzisionsausführung

- Genauigkeit 0,004 mm
- rostfreier Stahl gehärtet
- mit Spannbügel
- Lieferung paarweise

Twin-prismatic pairs „stainless“ in precisions version

- accuracy 0,004 mm
- stainless steel hardened
- with spring clip
- delivered in pairs

mm	∅ mm	No.
50x40x40	5-30	580-37
75x55x55	5-50	580-38
100x75x75	7-70	580-39



580-37

mm
∅ mm

Maße
∅

dimension
Diameter