



Messuhr analog linksdrehend**Mechanical dial indicator left-turning**

- linksdrehender Zeiger zur Verwendung als Tiefenmessgerät
- Metallgehäuse
- Einspannschaft \varnothing 8 mm
- Display durch Außenring auf Zeigernullstellung drehbar
- Außenring mit 2 verstellbaren Toleranzmarken
- inkl. Etui

- left-turning pointer to use as depth gauge
- metal housing
- stem diameter 8 mm
- bezel together with the outer dial can be rotated to set zero in any position
- outer ring with 2 movable tolerance marks
- incl. box



280-801

> mm <	 mm	 mm	S	No.
10	0,01	58	0-100	280-801
30	0,01	58	0-100	280-802

Tiefenmessbrücken für Tiefenmessgeräte**Depth measuring base for dial depth gauges**

- Auflagefläche gehärtet und fein geläppt
- Aufnahmebohrung 8 mm
- inkl. Etui

- connecting hardened and lapped
- bore of dia. 8 mm
- incl. box



284-02


mm	No.
63 x 17	284-01
50 x 16	284-03
80 x 16	284-04
100 x 16	284-05
150 x 20	284-07
67 x 16, 120°	284-08
Im Satz/Set: inkl./incl.: measuring tips 10, 20, 30 mm	
100 x 17	284-02



284-04



284-08

> mm <
 Messbereich
Ablesung
Brückenlänge

Range
Reading
Length of base