

Strato S-20

Das mittlere Strato-Modell für Messtaster und Messuhren ist in allen Bereichen der Mechanik einsetzbar. Die Vorspannung ist nicht einstellbar.

The mid-range Strato model for measurement probes and dial gauges can be used in any type of mechanical system. Pre-tensioning cannot be set.



570-17 mit Schaltmagnet (M)
570-17 with switch magnet (M)



570-28 mit Topfmagnet (TM) (permanent)
570-28 with pot magnet (TM) (permanent)



570-01 mit Anyform-Magnet (AM) (permanent)
570-01 with anyform magnet (AM) (permanent)



570-03 mit Anyform-Magnet (AMO) ein- und ausschaltbar mittels Drehgriff
570-03 with anyform magnet (AMO), which can be switched on and off with a turning handle

Typ	Gesamthöhe Overall height mm	Aktionsradius Radius of movement mm	Feineinstellung ¹ Fine adjustment ¹ mm	Fußgröße Base size mm	Haftkraft ca. N Holding strength approx. N	No.
S-20 F + M	310	200	Ø 8	60 x 50 x 55	800	570-17
S-20 F + TM	335	200	Ø 8	Ø 40 x 30	300	570-28
S-20 F + AM	310	200	Ø 8	77 x 48 x 55	600	570-01
S-20 F	255	200	Ø 8	-	-	570-02
S-20 F + AMO	310	200	Ø 8	91 x 52 x 55	600	570-03

Alle Modelle ohne Messuhr/Fühlhebelmessgerät *All models without dial gauge/dial test indicator*

¹Mikrofeineinstellung mit Schwalbenschwanz und Aufnahmebohrung *Microfine adjustment with dovetail and mounting hole*

Strato M-28

Das große Strato-Modell hat zusätzlich eine stufenlos einstellbare Vorspannung zum Schutz der Messgeräte.

The large Strato model additionally features steplessly adjustable pre-tensioning to protect the instrument.



570-20 mit Schaltmagnet (M)
570-20 with switch magnet (M)



572-21 mit Vakuumssockel (V)
572-21 with vacuum base (V)



572-24 mit Granitschiebefuß (G)
572-24 with sliding granite base (G)

Typ	Gesamthöhe Overall height mm	Aktionsradius Radius of movement mm	Feineinstellung ¹ Fine adjustment ¹ mm	Fußgröße Base size mm	Haftkraft ca. N Holding strength approx. N	No.
M-28 F + M	390	280	Ø 8	60 x 50 x 55	800	570-20
M-28 F + V	365	280	Ø 8	Ø 88 x 27	-	572-21
M-28 F	335	280	Ø 8	-	-	572-23
M-28 F + G	385	280	Ø 8	150 x 120 x 50 x 50	-	572-24
M-28 F + SM³	390	280	Ø 8	75 x 50 x 55	1000	570-70

Alle Modelle ohne Messuhr/Fühlhebelmessgerät *All models without dial gauge/dial test indicator*

¹Mikrofeineinstellung mit Schwalbenschwanz und Aufnahmebohrung *Microfine adjustment with dovetail and mounting hole*

³mit Schaltmagnet (SM) *with switch magnet (SM)*