



Digitale Wasserwaage

Robuste, hochauflösende Neigungsmessung für exakte horizontale Ausrichtung in einer Achse. Ideal bei der Herstellung, Inbetriebnahme und Überwachung von Maschinen aller Art.

- Messbereich ±0,5 mm/m
- großes, beleuchtetes Farbdisplay
- feingeschliffene Messflächen
- einfache Kalibrierfunktion
- Batterie 3x AAA
- inkl. Aluminium-Etui

L x B x H mm			No.
200x50x58	0,01 mm/m	±0,02mm/m	302-250

Digital spirit level

Robust, high-resolution inclination measurement for precise horizontal alignment in one axis. Ideal for the manufacture, installation, and monitoring of all types of machines.

- measuring range ±0,5 mm/m
- large, illuminated color display
- finely ground measuring surfaces
- easy calibration function
- battery 3x AAA
- incl. aluminum box



X-Y-Anzeige

Kabelloses Display zur Echtzeit-Anzeige von Messwerten über Bluetooth.

- zur Verwendung mit digitaler Wasserwaage 302-250
- Verbindung via Bluetooth
- Akku mit USB-C Ladebuchse

X-Y-display

Wireless display for real-time display of measured values via Bluetooth.

- for use with digital spirit level 302-250
- connection via Bluetooth
- rechargeable with USB-C

No.
302-255



Zwei-Achsen-Wasserwaage digital



Präzise Zwei-Achsen-Neigungsmessung: ideal bei der Herstellung, Inbetriebnahme und Überwachung von Maschinen aller Art. Mit drahtloser Fernanzeige für komfortables Ablesen auch auf Distanz.

- Messbereich ±0,5 mm/m
- großes, beleuchtetes Display
- feingeschliffene Messflächen
- Bluetooth-Verbindung zur Fernanzeige
- einfache Kalibrierfunktion
- unterstützt kabellose Datenübertragung
- Batterie 3x AAA
- inkl. Aluminium-Etui

Two-axis digital spirit level

Precise two-axis inclination measurement: ideal for the manufacture, installation, and monitoring of all types of machines. With wireless remote display for convenient reading even from a distance.

- measuring range ±0,5 mm/m
- large, illuminated display
- finely ground measuring surface
- Bluetooth connection to remote display
- easy calibration function
- supports wireless data transmission
- battery 3x AAA
- incl. aluminum box

L x B x H mm			No.
100x100x78	0,01 mm/m	±0,02 mm/m	302-260

