1925i Dig. 3-Punkt-Innenmessschrauben mit integriertem Funk



1925 52660

integrated IW wireless

Kabellose Messdatenübertragung

Ausführung

- DIN 863-4
- Ablesung: 0,001 mm / .00005 inch
- Schutzart IP65
- LCD-Anzeige 8,5 mm
- Zertifikat für Ring und Messgerät
- Gefühlsratsche
- für Durchgangsbohrungen
- Messköpfe durch Anschlussgewinde austauschbar
- ab Messbereich 12 mm für Messungen bis Bohrungsgrund
- Messstifte aus Hartmetall ab Messbereich 12 mm

Funktionen

- ON / OFF
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung
- ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRE-SET zu verlieren)
- TOL (Toleranzwerteingabe)
- **Q**uick-**L**ock (Tastensperre)
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Integrierter Funksender

Lieferung

- Kunststoffetui
- inkl. Einstellring



inklusive!

⋈		Messbereich mm	Messtiefe mm	Fehlergrenze µm	Best. Nr.	Listenpreis EUR
▪		6 - 8	58	4	1925 51060	
▪		8 - 10	58	4	1925 51260	
▪		10 - 12	58	4	1925 51460	
▪		12 - 16	64	4	1925 51660	
▪		16 - 20	64	4	1925 51860	
▪		20 - 25	68	4	1925 52060	
▪		25 - 30	68	4	1925 52260	
▪		30 - 40	76	4	1925 52460	
▪		40 - 50	76	4	1925 52660	
▪		50 - 60	79	5	1925 52860	
▪		60 - 70	79	5	1925 53060	
▪		70 - 85	97	5	1925 53260	
▪		85 - 100	97	5	1925 53460	
▪		100 - 125	132	6	1925 53660	
▪		125 - 150	132	6	1925 53860	
▪		150 - 175	132	7	1925 54060	
▪		175 - 200	132	7	1925 54260	

Weitere Informationen zu unserer i-Serie und Integrated Wireless auf Seite 224



1998780

Zubehör	Best. Nr.	Listenpreis EUR
i-Stick USB-Empfänger für Integrated Wireless	1998 780	108,00

Integrated Wireless ist für den Verkauf innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes bestimmt

mit ▪ gekennzeichnet = Überlänge/Übergewicht

mit ▪ gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat