1735 DIGI-MET® Messuhren mit kombinierter Ziffern-/ Skalenanzeige



1735 502



1735 506

Touch + LED

Ausführung

- Aluminiumgehäuse
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5
- Schutzart IP42
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Ablesefeld 280° drehbar
- LCD-Großanzeige mit 8,5 mm hohen Ziffern
- Werksnorm

Funktionen

- **Touch**-Bedienoberfläche
- Farbige **LED**-Anzeige
- **Q**uick-**S**tart
- **Q**uick-**L**ock (Tastensperre)
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung
- ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren)
- TOL (Toleranzwerteingabe)
- MIN / MAX
- TIR (MIN-MAX Differenzwert)
- Zählrichtungsumkehr
- Faktoreingabe
- Individuelle Tastensperre
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic +USB
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung für bis zu **3 Messwerte**)

Lieferung

- Karton

Messspanne	Ziffernschrittwert		Fehlergrenze		Wiederhol-präzision	Messkraft	Best. Nr.	Listenpreis
			Gesamtmessspanne	Teilmessspanne**				
mm	mm	inch	mm	mm	mm	N		EUR
12,5	0,0005*	.00002	0,004	0,002	0,001	0,65 - 0,9	1735 502	
25	0,0005*	.00002	0,004	0,002	0,001	0,65 - 1,15	1735 506	

* Ziffernschrittwert umschaltbar: 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm
** Teilmessspanne = 25 Teilschritte bei ZW 0,0005 mm



1998 801 1998 802

Zubehör	Best. Nr.	Listenpreis EUR
Datenkabel Bidirektional DataVariable an USB	1998 801	111,00
Datenkabel Bidirektional DataVariable an Digimatic	1998 802	96,00
Drahtabheber (12,5 mm)	1739 910	45,10