1727i / 1735i DIGI-MET® Messuhren mit integriertem Funk



1727 50260



1735 50260

integrated wireless
Touch + LED
Kabellose Messdatenübertragung



Ausführung

- Aluminiumgehäuse
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Taster-spitze M 2,5
- Schutzart IP42
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Ablesefeld 280° drehbar
- LCD-Großanzeige mit 11,5 mm hohen Ziffern
- Werksnorm

Funktionen

- **Touch**-Bedienoberfläche
- Farbige **LED**-Anzeige
- **Q**uick-**S**tart
- **Q**uick-**L**ock (Tastensperre)
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung
- ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren)
- TOL (Toleranzwerteingabe)
- Zählrichtungsumkehr
- Faktoreingabe
- Individuelle Tastensperre
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung für bis zu **3 Messwerte**)
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB
- Integrierter Funksender

Lieferung

- Karton

Messspanne	Ziffernschrittwert		Fehlergrenze		Wiederhol-präzision	Messkraft	Best. Nr.	Listenpreis
			Gesamtmessspanne	Teilmessspanne**				
mm	mm	inch	mm	mm	mm	N		EUR
12,5	0,0005*	.00002	0,004	0,002	0,001	0,65 - 0,9	1727 50260	
25	0,0005*	.00002	0,004	0,002	0,001	0,65 - 1,15	1727 50660	
mit kombinierter Ziffern- / Skalenanzeige und MIN / MAX / TIR Funktion								
12,5	0,0005*	.00002	0,004	0,002	0,001	0,65 - 0,85	1735 50260	
25	0,0005*	.00002	0,004	0,002	0,001	0,65 - 0,9	1735 50660	

* Ziffernschrittwert umschaltbar: 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm
** Teilmessspanne = 25 Teilschritte bei ZW 0,0005 mm



1998 801



1998 802



1998780

Zubehör	Best. Nr.	Listenpreis EUR
Datenkabel Bidirektional DataVariable an USB	1998 801	111,00
Datenkabel Bidirektional DataVariable an Digimatic	1998 802	96,00
Drahtabheber (12,5 mm)	1739 910	45,10
i-Stick USB-Empfänger für Integrated Wireless	1998 780	108,00

Weitere Informationen zu unserer i-Serie und Integrated Wireless auf Seite 224

Integrated Wireless ist für den Verkauf innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes bestimmt

= QuickLock = QuickStart = Waterproof nach IP = Datenausgang = DIN