

# Kalibrační přístroje

## Série 170

Tento kalibrační přístroj nabízí následující výhody:

- Tímto univerzálním měřicím přístrojem lze přezkoušet všechny typy číselníkových a páčkových úchylkoměrů a dutinoměru s dělením stupnice 0,01 mm.
- Dutinoměry lze upínat horizontálně i vertikálně.



170-102-12

### Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Chyba posuvu vřetene [μm]	Hystereze	Dodává se	Hmotnost [kg]
170-102-12	0 - 25	±2	0,5 μm	5 držákem 12AAK821 pro dutinoměry (Série 511)	7,5

## Série 521

Umožňuje kalibraci digitálních a číselníkových úchylkoměrů, páčkových úchylkoměrů, přesných úchylkoměrů a měřicích doteků s maximálním rozsahem měření 5 mm.



521-105

### Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Chyba posuvu vřetene [μm]	Hystereze	Hmotnost [kg]
521-103	0 - 1	±0,2	0,2 μm	7
521-105	0 - 5	±0,8	0,8 μm	7,5

### Technické parametry

Děl. stup.	0,001 mm
Měřicí plochy	Osazené tvrdokovem, otáčivé
Upínací otvor (dříku)	Ø 6/8 mm

### Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
12AAK824	Vodorovný držák pro kalibraci dutinoměru, pro série 170



### Technické parametry

Děl. stup.	0,0002 mm
Měřicí plochy	Osazené tvrdokovem, neotáčivé
Upínací otvor (dříku)	Ø 4-10 mm

