

Příslušenství k měřícím projektorům

Upínací přípravky

Pro měřicí projektory a měřicí mikroskopy

Středící podpěra

Obj. č.	Max. výška obrobku	Hmotnost [kg]
172-600	120 mm	3,3

Podstavec pro středící podpěru

Obj. č.	Max. výška obrobku	Hmotnost [kg]
172-601	240 mm	3,3

Nastavitelná upínka

Obj. č.	Max. výška obrobku	Hmotnost [kg]
176-107	35 mm	0,42

Otočné stoly

Obj. č.	Účinný průměr skla [mm]	Dělení úhlu [°]	Jemné dostavění	Hmotnost [kg]
176-106	66	6		1,7
172-196	100	1		2,5
172-198	96	1	Dostupný	2,4
176-305	182		Dostupný	5,5
176-306	238		Dostupný	6,5

Otočný svěrák

Obj. č.	Rotační rozsah	Dělení úhlu [°]	Max. výška obrobku	Hmotnost [kg]
172-602	360°	5°	60 mm	2,8

Výkyvná středící podpěra

Obj. č.	Max. průměr měřeného dílu [mm]	Rozsah výkyvu	Max. délka měřeného dílu [mm]	Hmotnost [kg]
176-105	70 (45) při naklonění 10°	±10°	140	2,4
172-604	80 (65) při naklonění 10°	±10°	140	2,5

Horizontální prizma se svěrkou

Obj. č.	Max. průměr měřeného dílu [mm]	Šířka bloku [mm]	Hmotnost [kg]
172-603	50	60	1,24
172-378	25	41	0,8

Vertikální upínací držák

Obj. č.	Hmotnost [kg]
172-132	1,3




172-600




172-601



176-107



172-198




172-602



172-604



172-603



172-132