


Systemové prvky

Přesné rychlé sklíčidlo

s přípojovacím závitem M4 pro montáž například adaptéru K551016 nebo jiných prvků s přípojovacím závitem M4.




Objednáací č.: K551014

Rozsah upínání: 0 - 4 mm
Celková délka: 47 mm

Prizma 120° s pružinovou svorkou

pro upevnění například na kloubová ramena nebo upínací kostky pro upnutí vzorků od Ø 2 mm do Ø 25 mm.




Objednáací č.: K551018

20 mm x 25 mm

Koník s hrotem

pro upnutí vzorků mezi hroty.




Objednáací č.: K550879

Výška hrotu: 20 mm

Rozsah nastavení: 16 mm

Odstupňovaný hrot koníku pro koníka (č. K550879)

Schod na hrotu umožňuje jednodušší délkové skenování, a to zejména v případě metody procházejícího světla.




Objednáací č.: K550333

Hrot: Ø 6 mm

Přesný svěrák pro vnitřní a vnější upínání

s upínacími sloupky odstupňovanými pro uchycení nejrůznějších typů vzorků.



Objednáací č.: K551010

Rozsah upínání: 10 mm - 50 mm

Rozšíření rozsahu upínání lze dosáhnout výměnou vodicích sloupů.