

# Skleněná pravítka s malou roztažností

## Série 182

Vysoce přesná skleněná pravítka nabízí následující výhody:

- Vyráběná výrobní technologií lineárních pravítek firmou Mitutoyo.
- Vysoká přesnost pro použití jako etalony pro kalibraci měřidel se stupnicí.



### Technické parametry

Přesnost	(0,5+L/1000) μm L = délka měření (mm)
Děl. stup.	1 mm
Tloušťka čárek stupnice	4 μm
Materiál	Sklo s nízkou roztažností
Koeficient teplotní roztažnosti	(0±0,02) x 10 <sup>-6</sup> /K



182-502-60

182-501-60

### Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	L [mm]	T [mm]	W [mm]	Dodává se	Hmotnost [kg]
182-501-50	0 - 250	280	10	20	V dřevěném pouzdře s kontrolním certifikátem	0,75
182-501-60	0 - 250	280	10	20	V dřevěném pouzdře s kal. certif. JCSS	0,75
182-502-50	0 - 500	530	20	30	V dřevěném pouzdře s kontrolním certifikátem	1,8
182-502-60	0 - 500	530	20	30	V dřevěném pouzdře s kal. certif. JCSS	1,8

mm

