

ZÁRUČNÍ LIST

Na výrobek se vztahuje záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje

V této lhůtě výrobce bezplatně odstraní všechny závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Výrobce ručí za technické a provozní parametry výrobku uvedené v technické specifikaci. Při reklamaci musí být společně s výrobkem předložen vyplněný záruční list a stručný popis závady

Záruka se nevztahuje na výrobek:

- poškozený při dopravě a nevhodném skladování, při nesprávném uvedení do provozu, anebo používaný k jinému účelu než je stanoveno
- opotřeбенý a poškozený běžným užíváním výrobku, bez ztráty jeho provozních vlastností a garantovaných technických parametrů
- do kterého byly provedeny nekvalifikované zásahy, nepovolené konstrukční změny, nebo jiné úpravy
- poškozený mechanicky, například pádem, úderem tvrdým předmětem, čištěním nevhodnými prostředky, natržením či přetržením přírodního kabelu, ulomením nebo jiným poškozením jednotlivých částí výrobku

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a platnými obchodními podmínkami Testo, s.r.o. a tímto záručním listem

Razítko a podpis:

Datum výroby:

08-01-2021

TESTO s.r.o.
Kalibrační laboratoř a servis
Jinonická 12, 150 00 Praha 5
Administrativní: +420 222 266 712, 222 266 713
Servis: +420 222 266 716
IČO 25725394 DIČ CZ25725394

Termočlánek typu T TTE/TC-T

Výrobní číslo: 0286/0121

Technické parametry:

Typ termočláнку	T
Třída přesnosti	1 dle ČSN EN 60584-2
Zapojení čidla teploty	Jednoduchý termočlánek
Měřicí rozsah	(-100 - +250)°C

Snímače teploty TTE jsou konstruovány pro měření teploty plyných, kapalných nebo pevných látek. Teplotní rozsah použití snímače nesmí být překročen ani krátkodobě. Snímač je možné použít pro všechny systémy, které jsou kompatibilní s daným termočlánkem. Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být zvolen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu.