

Číselníkové úchylkoměry - metrické

Série 1

Kompaktní provedení metrických číselníkových úchylkoměrů s rozsahem měření 5 mm s vnějším kroužkem o \varnothing 40 mm.



IP63
1044A(B)-60

Modely vhodné pro aplikace v omezených prostorech.



1044A(B)
1044A(B)-15



1044A(B)-60
IP63



1045A(B)

Metrické

Obj. č.	Rozsah měření	Rozsah měření/o t.	Děl. stup. [mm]	Stupnice	Měřicí síla [N]	Libovolná 1/10 otáčky [μm]	Libovolná 1/2 otáčky [μm]	Libovolná 1 otáčka [μm]	MPE rozsah měření [μm]	Chyba hystereze měření [μm]
1044A	5 mm	1 mm	0,01	0-100	0,4-1,4	5	9	10	12	3
1044AB	5 mm	1 mm	0,01	0-100	0,4-1,4	5	9	10	12	3
1044A-15	5 mm	1 mm	0,01	0-100	0,1-0,4	5	9	10	12	3
1044AB-15	5 mm	1 mm	0,01	0-100	0,1-0,4	5	9	10	12	3
1044A-60	5 mm	1 mm	0,01	0-100	0,4-2	5	9	10	12	3
1044AB-60	5 mm	1 mm	0,01	0-100	0,4-2	5	9	10	12	3
1045A	5 mm	1mm	0,01	0-50-0	0,4-1,4	5	9	10	12	3
1045AB	5 mm	1 mm	0,01	0-50-0	0,4-1,4	5	9	10	12	3

Obj. č. 1044A(B)-15: Modely s malou měřicí silou. Použitelné pouze ve svislé pozici (měřícím dotekem dolů). Provedení B se dodává s plochým zadním víčkem.

Obj. č.	R MPE Opakovatelnost [μm]	Hmot. [g]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
1044A	3	90	32,5	47,5	40	15	20	13,8	13,7	38	6,6
1044AB	3	70	32,5	47,5	40	15	20	13,8	13,7	38	6,6
1044A-15	3	90	32,5	47,5	40	15	20	13,8	13,7	38	6,6
1044AB-15	3	70	32,5	47,5	40	15	20	13,8	13,7	38	6,6
1044A-60	3	90	32,5	57	40	15	20	12,2	24,8	38	6,6
1044AB-60	3	70	32,5	57	40	15	20	12,2	24,8	38	6,6
1045A	3	90	32,5	47,5	40	15	20	13,8	13,7	38	6,6
1045AB	3	70	32,5	47,5	40	15	20	13,8	13,7	38	6,6

Série 1		1044A	1044AB	1044A-60	1044AB-60	1044A-15	1044AB-15	1045A	1045AB
Funkce									
	Oboustranná stupnice								
	Průběžná stupnice								
	Ložiska z drahokamu								
	IP63								

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
21AAB363	Ukazatele mezi (zelené), 2ks, Číselníkové úchylkoměry série 1, páčkové úchylkoměry
21RZA149	Aretace číselníku úchylkoměru, Série 1
902100	Zdvíhací páčka vřetene, Série 1 provedení S a provedení A
21JZA295	Drátová spoušť, pro úchylkoměr, L=500mm
21JZA301	Drátová spoušť s Auto-Stopem, pro úchylkoměr, L=300mm

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
901312	Kontaktní bod tvaru kuličky, M2,5x0,45, délka 7,3mm, tvrdokov, metrický
21AAB562	Prýžková krytka, Dig. úchylkoměr ID-B, čís. úchylkoměr s IP63/IP64

Obj. č. 21AAB562: Pro obj. č. 1044A(B)-60 (provedení s IP)
Obj. č. 21JZA295 a 21JZA301 bez IP63

Příslušenství a měřicí doteky jsou uvedeny na konci kapitoly číselníkových úchylkoměrů.

