



0870 Gewindeflanken-Einstellmaße für Außenmessungen



Ausführung

- Messflächen aus Spezialstahl, gehärtet
 - einseitig verrundete, geläppte Bohrung erleichtert das Aufsetzen auf den kegeligen Einsatz
 - Handwärmeschutzgriff
- **Hinweis:**
Bei Trapezzgewinde ist für jede Steigung ein separates Einstellmaß erforderlich.

	Länge mm	Flankenwinkel	Gewindesteigung	Fehlergrenze µm	Best. Nr.	Listenpreis EUR
metrisches ISO - Gewinde						
	25	60°		3	0870 801	88,00
	50	60°		3	0870 802	90,00
	75	60°		3	0870 803	91,00
	100	60°		4	0870 804	92,00
	125	60°		4	0870 805	93,00
	175	60°		4	0870 807	103,00
	225	60°		4	0870 809	117,00
	275	60°		4	0870 811	128,00
Whitworth - Gewinde						
	25	55°		3	0870 821	88,00
	50	55°		3	0870 822	90,00
	75	55°		3	0870 823	91,00
	100	55°		4	0870 824	97,00
	125	55°		4	0870 825	99,00
	175	55°		4	0870 827	113,00
	225	55°		4	0870 829	129,00
	275	55°		4	0870 831	148,00
metrisches ISO - Trapezzgewinde (DIN 103)						
	25	30°	2 / 3 / 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10	4	0870 841*	192,00
	50	30°	2 / 3 / 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10	4	0870 842*	198,00
	75	30°	2 / 3 / 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10	4	0870 843*	203,00
	100	30°	3 / 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14	5	0870 844*	211,00
	125	30°	4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14	5	0870 845*	229,00
	175	30°	4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14	5	0870 847*	273,00
	225	30°	5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14	5	0870 849*	333,00
	275	30°	5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14	5	0870 851*	408,00

*Bei Bestellung ist die jeweilige Steigung anzugeben