



0870 Gewindeflanken-Einsätze für Außenmessungen



Ausführung

- aus Spezialstahl, gehärtet und feinst geschliffen
- Jeder Einsatz ist mit Steigungsangabe beschriftet
- im Satz (Kimme + Kegel)
- Schaftmaß: 3,5 x 13,5 mm

	Flankenwinkel in Grad	Gewindesteigung mm	verwendbar für UNC, UNF 60°	Gewindesteigung in TPI mm	Best. Nr.	Listenpreis EUR
metrisches ISO - Gewinde						
	60°	0,35 - 0,5	72 - 48		0870 901	140,00
	60°	0,6 - 0,8	44 - 32		0870 903	121,00
	60°	0,9 - 1,25	28 - 18		0870 905	121,00
	60°	1,5 - 2,0	16 - 11		0870 907	121,00
	60°	2,5 - 3,5	10 - 7		0870 909	121,00
	60°	4,0 - 6,0	6 - 4		0870 911	140,00
Whitworth - Gewinde						
	55°			60 - 48	0870 921	153,00
	55°			40 - 32	0870 923	132,00
	55°			28 - 22	0870 925	132,00
	55°			20 - 16	0870 927	132,00
	55°			14 - 11	0870 929	132,00
	55°			10 - 7	0870 931	132,00
	55°			6 - 4	0870 933	153,00
metrisches ISO - Trapezgewinde (DIN 103)						
	30°	1,5			0870 941	359,00
	30°	2,0			0870 943	261,00
	30°	3,0			0870 945	229,00
	30°	4,0			0870 947	229,00
	30°	5,0 - 6,0			0870 949	229,00
	30°	7,0 - 8,0			0870 951	229,00
	30°	9,0 - 10,0			0870 953	261,00
	30°	12,0 - 14,0			0870 955	359,00