



1372i DIGI-MET® Tiefenmessschieber IP67 mit integriertem Funk



1372 41660

integrated IW wireless

Kabellose Messdatenübertragung

Ausführung

- rostfreier Stahl
- induktives Messsystem, Schutzart IP67
- ISO 13385
- Feststellschraube
- LCD-Anzeige 11 mm
- Messstift Ø 1,5 mm

Funktionen

- ON / OFF
- **Quick-Start**
- **Quick-Lock** (Tastensperre)
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung
- Integrierter Funksender

Lieferung

- Kunststoffetui
- Angeschraubte verlängerte Messbrücken müssen separat bestellt werden (Seite 53)



Weitere Informationen zu unserer i-Serie und Integrated Wireless auf Seite 224

| ▣ | ☒ | Messbereich | | Messbrückenlänge | Ableseung | | Fehlergrenze | Best. Nr. | Listenpreis EUR |
|---|---|-------------|--------|------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------------|
| | | mm | inch | mm | mm | inch | mm | | |
| ▪ | | 0 - 150 | 0 - 6 | 100 | 0,01 | .0005 | 0,03 | 1372 41660 | 487,00 |
| ▪ | | 0 - 200 | 0 - 8 | 100 | 0,01 | .0005 | 0,03 | 1372 41860 | 518,00 |
| ▪ | | 0 - 300 | 0 - 12 | 150 | 0,01 | .0005 | 0,04 | 1372 42260 | 582,00 |
| ▪ | | 0 - 500 | 0 - 20 | 150 | 0,01 | .0005 | 0,05 | 1372 42860 | 660,00 |



1998780

Zubehör

i-Stick USB-Empfänger für Integrated Wireless

Best. Nr.

1998 780

Listenpreis

EUR

108,00

Integrated Wireless ist für den Verkauf innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes bestimmt