



1726 / 1728 DIGI-MET® Messuhren



1726 502



1728 502

3

Ausführung

- Aluminiumgehäuse
- gehärtete rostfreie Spindel
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5
- Schutzart IP42
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Ablesefeld 280° drehbar
- LCD-Anzeige mit 11 mm hohen Ziffern
- Werknorm

Funktionen

- ON / OFF
- **Quick-Start**
- **Quick-Lock** (Tastensperre)
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung
- ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren)
- TOL (Toleranzwerteingabe)

Lieferung

- Karton

Messspanne	Zifferschnittwert			Fehlergrenze		Wiederhol- präzision	Messkraft	Best. Nr.	Listenpreis	
	mm	mm	inch	Gesamtspanne	Teilmessspanne**					
Ableseung 0,001 mm										
12,5	0,001*	.00005	0,004	0,002	0,001	0,65 - 0,90	1726 502	389,00		
25	0,001*	.00005	0,004	0,002	0,001	0,65 - 1,15	1726 506	429,00		
50	0,001*	.00005	0,007	0,002	0,001	1,25 - 2,70	1726 510	754,00		
100	0,001*	.00005	0,008	0,002	0,001	1,60 - 3,50	1726 514	934,00		
Ableseung 0,01 mm										
12,5	0,01	.0005	0,02		0,01	0,65 - 0,90	1728 502	326,00		
25	0,01	.0005	0,02		0,01	0,65 - 1,15	1728 506	415,00		
50	0,01	.0005	0,02		0,01	1,25 - 2,70	1728 510	677,00		
100	0,01	.0005	0,02		0,01	1,60 - 3,50	1728 514	866,00		

* Zifferschnittwert umschaltbar: 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm

** Teilmessspanne = 25 Teilschritte bei ZW 0,0005 mm



1998720

1998501

1997501

Zubehör

	Best. Nr.	Listenpreis EUR
Datenkabel Data Variable an USB	1998 720	82,00
Datenkabel Data Variable an RS232	1997 501	57,00
Datenkabel Data Variable an Digimatic	1998 501	73,00
Drahtabheber (12,5 mm)	1739 910	45,10