



1730 DIGI-MET® Messuhren



Ausführung

- Aluminiumgehäuse
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5
- Schutzart IP54
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Ablesefeld 280° drehbar
- LCD-Großanzeige mit 11 mm hohen Ziffern
- Werksnorm

Funktionen

- ON / OFF
- **Quick-Start**
- **Quick-Lock** (Tastensperre)
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung
- ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren)
- TOL (Toleranzwerteingabe)
- Zählrichtungsumkehr
- Faktoreingabe
- Individuelle Tastensperre
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB

Lieferung

- Karton

Messspanne	Zifferschnittwert		Fehlergrenze		Wiederhol- präzision	Messkraft	Best. Nr.	Listenpreis
	mm	mm	inch	Gesamtmessspanne				
12,5	0,001*	.00005	0,004	0,002	0,001	0,65 - 0,9	1730 502	431,00
25	0,001*	.00005	0,004	0,002	0,001	0,65 - 1,15	1730 506	486,00

* Zifferschnittwert umschaltbar: 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm

** Teilmessspanne = 25 Teilschritte bei ZW 0,0005 mm



1998720 1998501 1997501

Zubehör

	Best. Nr.	Listenpreis EUR
Datenkabel Data Variable an USB	1998 720	82,00
Datenkabel Data Variable an RS232	1997 501	57,00
Datenkabel Data Variable an Digimatic	1998 501	73,00
Drahtabheber (12,5 mm)	1739 910	45,10